

## FICHE PRODUIT : RELEVEUR-MOBILE EASYLEV 300



### Descriptif :

- Châssis en acier
  - Tôles découpe laser et pliage, tubes et profilés
  - Peinture époxy au four
  - 6 Roues à roulement à billes
  - Poids total 45 kg
  - Charge maximale : 300 kg
  - Durée de vie du produit : 8 ans\* (hors partie électrique)
  - \* Sous condition d'un entretien régulier
- Dispositifs médicaux (93/42/CE amendée par la Directive 2007/47/CE)
  - Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE)
  - Conformité aux normes suivantes :
    - NF EN 60601-1 : 2007
    - NF EN 60601-1-2 : 2007
    - NF EN ISO 10535 : 2007
  - Moteur à courant continu basse tension 24V =
  - Puissance 24 V/120 VA
  - Force de poussée maximale : 3 000 N
  - Force de poussée maximale vérin d'écartement des pieds 3 000 N
  - Course : 49 cm
  - Protection électronique en cas de surcharge
  - Classe de protection : II
  - Type de protection : IP X4
  - Arrêts de fin de course par contacteur
  - Boîtier en ABS
  - Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V =
  - Protection contre les surcharges par thermo-rupteurs
  - Niveau sonore : inférieur à 55 dB à 1 mètre

### Caractéristiques Techniques Motorisation :

- Bloc batterie amovible
- Affichage digital de l'autonomie
- Boutons de commande sur le bloc batterie
- Cordon Secteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 4 fonctions Protection IPX4
- Descente électrique de sécurité
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie
- Chargeur mural indépendant (en option)

### Caractéristiques Dimensionnelles :